



ENGENHARIA ENVASADA





QUEM SOMOS?

Fundada em março de 1999, a T&C Industrial, Tecnologia e Concreto, é uma empresa cearense que tem como objetivo **oferecer soluções criativas e sustentáveis de engenharia para a indústria e construção civil**. Em 2006, implantou uma ampla e bem estruturada unidade fabril, onde projeta e desenvolve seus próprios produtos com garantia de qualidade, inovação e rentabilidade para os projetos que realiza.

A inovação dos produtos baseia-se na premissa de oferecer aos seus clientes e parceiros **produtos cada vez mais modernos e de alta performance**, a fim de facilitar aplicação, tempo de cura e liberação dos projetos e obras. Essa busca pela melhor formulação impulsiona a T&C Industrial a investir em pesquisa e conhecimento técnico, através da participação em eventos importantes da área em que atua e pesquisa junto aos fornecedores sobre novos insumos e tecnologias disponíveis para desenvolver seus produtos de alto desempenho. Produzir Engenharia Envasada, como gostamos de dizer.

A T&C é hoje reconhecida nacionalmente por sua capacidade inovadora no desenvolvimento de produtos ecologicamente corretos para **impermeabilização, isolamento térmico, pisos sintéticos e anticorrosivos, tintas e revestimentos especiais**, atendendo da indústria pesada a arquitetura decorativa, em todo o território brasileiro!

NOSSA MISSÃO: Prover soluções criativas e sustentáveis de engenharia entregando resultado para clientes, colaboradores e investidores.

NOSSOS VALORES: Inovação contínua, sustentabilidade, compromisso, honestidade e conhecimento.

NOSSA VISÃO: Ser reconhecida como a maior e melhor fabricante de produtos sintéticos e soluções para construção civil e industrial a nível norte-nordeste até 2030.

REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO

REVESTIMENTO EPÓXI AUTONIVELANTE T&C

Este é um dos nossos carros-chefe. Absoluto no balanço estética e performance do resultado. Um revestimento para pisos de alta resistência química e mecânica, que promove uma superfície lisa, de fácil lavabilidade e manutenção.

Ideal para áreas comerciais e industriais, principalmente nos setores farmacêutico, alimentício, metal mecânico, petroquímico e automotivo. Para ambientes sujeitos a tráfego moderado a elevado, aplicável em espessuras de 2mm a 3 mm.

- Disponível em embalagens de 5 e 25 Kg (bicOMPONENTE).



REVESTIMENTO EPÓXI ESPATULADO T&C - ARGAMASSADO EPÓXI

Nosso líder quando o critério é resistência e durabilidade.

Este revestimento é o ideal para pisos de áreas submetidas a alto tráfego de máquinas e equipamento, além da exposição a abrasivos químicos e gradientes de temperatura, principalmente em ambientes industriais.

Indicado para a execução de pisos de 4 a 8 mm de espessura. De excelente lavabilidade e manutenção.

- Disponível em embalagens de 5 e 25 kg (bicOMPONENTE).



REVESTIMENTO EPÓXI FLEX T&C

Nosso revestimento flexível de alta resistência, indicado para ambientes que sofram com acentuados gradientes de temperatura ou choques térmicos, como câmaras refrigeradas.

Além disso, possui excepcional resistência à abrasão e impactos, sendo também recomendado para áreas de alto tráfego de máquinas e equipamentos.

Indicado para a execução de pisos de 4 a 8 mm de espessura. De excelente lavabilidade e manutenção.

- Disponível em embalagens de 5 e 25 kg (bicomponente).



REVESTIMENTO EPÓXI ANTICORROSIVO 100% SÓLIDOS T&C

Revestimento Epóxi de alta resistência química, ideal para a proteção e impermeabilização de ambientes e estruturas expostos a abrasivos químicos, como ácidos, álcalis, solventes, combustíveis e reagentes em geral. Para cada tipo de químico e concentração, há uma espessura e metodologia de aplicação indicada.

Este revestimento pode ser utilizado na fabricação de compósitos e laminationes com fibras de vidro, carbono, aramida entre outros.

- Disponível em embalagens de 4,5 e 22,5kg (bicomponente).



TINTAS E VERNIZES ESPECIAIS

TINTA EPÓXI MS T&C (DUPLA FUNÇÃO)

Nosso produto campeão de vendas! Excelente tinta com dupla função (primer e acabamento) para execução de pinturas de variadas espessuras em diversos tipos de superfície (concreto, cerâmica, metais, alvenaria, etc).

É indicada para pintura de paredes, forro e pisos de ambientes submetidos a tráfego leve ou moderado, inclusive de veículos e máquinas de pequeno porte. Promove uma superfície impermeável, de fácil limpeza e conservação.

- Disponível em embalagens de 3,6 e 18 L (bicomponente).



TINTA EPÓXI ALTO SÓLIDOS T&C

Tinta Epóxi com alto teor de sólidos em epóxi, de alta resistência química e mecânica. Indicada para pintura de paredes e pisos submetidos a tráfego elevado. Ideal para proteger pisos e estruturas expostas a maiores solicitações, como laboratórios, oficinas mecânicas, ambientes industriais diversos e cozinhas.

Além de conferir alta resistência à abrasão, entrega uma superfície de excelente lavabilidade e impermeabilidade.

- Disponível em embalagens de 4,5 e 22,5 kg (bicomponente).



TINTA EPÓXI 100% SÓLIDOS T&C

Tinta Epóxi com teor 100% sólidos em epóxi, totalmente isenta de solventes orgânicos, de alta resistência química e mecânica. Indicada para pintura de paredes e pisos submetidos a tráfego elevado, em especial em ambientes em que seja fundamental a ausência de odores fortes, como áreas farmacêuticas, alimentícias e hospitalares.

Além de conferir alta resistência a abrasão, entrega uma superfície de excelente lavabilidade e impermeabilidade. Indicada para pinturas de alta espessura, para aplicação em rolo ou air less.

- Disponível em embalagens de 4,5 e 22,5 kg (bicomponente)



TINTA TEC THANE PLUS

Nossa tinta à base de poliuretano alifático, ideal para pinturas de áreas internas e externas expostas a radiação solar.

Este produto possui eficaz estabilidade de cor durante anos, mesmo exposta a intempéries constantemente. De excelente acabamento, durabilidade e resistência mecânica e química, **ideal como acabamento para pisos, paredes, estrutura metálica e afins. Indicada para a pintura de quadras poliesportivas, áreas de lazer, estacionamentos e ambientes industriais e comerciais diversos.**

- Disponível em embalagens de 3,6 e 18 L(bicomponente).



VERNIZ EPÓXI 100% SÓLIDOS T&C

Verniz com 100% de teor de sólidos em epóxi, totalmente isento de solventes, de alta resistência mecânica e química.

Indicado para aplicações como vitrificação de superfícies de concreto, madeira ou tijolo aparente, granilite, revitalização de granitos e mármores. Possui excelente brilho e acabamento, promovendo também uma superfície impermeável e lavável. **Ideal para ambientes internos industriais, comerciais e decorativos.**

- Disponível em embalagens de 4 kg (bicomponente).



VERNIZ TEC THANE PLUS

Verniz à base de poliuretano de alta resistência, particularmente indicado para áreas externas por sua incrível resistência ao amarelamento, mesmo exposto a regiões de intensa radiação solar.

Além de possuir excelente resistência a abrasão mecânica e química, promove uma superfície anti pichação, de fácil remoção de tintas do tipo spray, **ideal para aplicação em muros externos, fachadas, praças públicas, concreto aparente, viadutos e estruturas expostas.** Entrega como resultado um ótimo brilho e acabamento com apenas uma camada (demão).

- Disponível em embalagens de 3,6 e 18 kg (bicomponente).



TINTAS E VERNIZES BASE ÁGUA

TINTA SUPER FLEX T&C

A tinta emborrachada super flexível da T&C Industrial. Possui excelentes características impermeabilizantes, como elevado módulo de elasticidade, hidrorrepelência e baixíssima absorção de água. Sua formulação **permite a aplicação de pintura protetiva em pisos, muros, fachadas, lajes, terraços, telhados (metálicos, fibrosos ou cerâmicos), marquises e, inclusive, paredes e forros em ambientes internos.** Ideal para proteção de coberturas e telhados, sejam metálicos, fibrosos ou cerâmicos.

Tinta de excelente acabamento acetinado, de excelente rendimento, cobertura e durabilidade.

- Disponível em embalagens de 3,6 e 18 L (monocomponente).



TINTA SUPER FLEX TERMAL

Super flex Termal é a versão da nossa tinta emborrachada flexível com adição de microesferas cerâmicas.

Este produto, após sua cura completa, confere à superfície aplicada **excelentes propriedades de isolamento térmico, tornando-se ideal para pintura de fachadas muito expostas a radiação excessiva, coberturas metálicas e demais ambientes que necessitem de redução da propagação de calor.** Tinta de excelente acabamento acetinado, de excelente rendimento, cobertura e durabilidade.

- Disponível em embalagens de 3,6 e 18 L (monocomponente).



TINTA SUPER FLEX PU

Esta é a versão da tinta Super Flex modificada com polímeros a base de poliuretano em meio aquosa, promovendo uma tinta de tecnologia Híbrida Acrílica-PU, conferindo maior resistência mecânica e química à pintura emborrachada. **Ideal para a pintura de coberturas e ambientes que tenha tráfego de pessoas, como rooftops, varandas, decks e afins.**

Possui excepcional aderência a superfícies cimentícias, metálicas e fibrosas além de excelente módulo de elasticidade e tensão de ruptura, por sua excelente resistência a tração. Tinta de excelente acabamento acetinado, de excelente rendimento, cobertura e durabilidade.

- Disponível em embalagens de 3,6 e 18 L (monocomponente).



TINTA SUPER PISO T&C

Tinta acrílica base água de alta resistência para aplicação em pisos de áreas transitáveis, como quadras poliesportivas, praças, pátios e afins. Ideal para o tráfego intenso de pessoas, bicicletas, motocicletas e afins.

Possui excelente acabamento acetinado, ideal para áreas externas por possuir excelente resistência à sol e chuva. De alto rendimento e poder de cobertura. É uma alternativa econômica a pinturas Poliuretano para áreas que não possuam tráfego automotivo ou de máquinas.

- Disponível em embalagens de 3,6 e 18 L (monocomponente)



TINTA SUPER PISO VIAS T&C

A versão da tinta Super Piso voltada para sinalização viária, indicada para aplicação em pisos submetidos ao tráfego automotivo e de máquinas leves. Pode ser aplicada com mix de esferas de vidro cerâmica para sinalização de estradas e rodovias. Possui excelente resistência ao intemperismo e à abrasão mecânica.

Ideal para paginação de estacionamentos em pavimentos de concreto, blocos premoldados e afins. Acabamento acetinado com excelente custo-benefício.

- Disponível em embalagens de 3,6 e 18 L (monocomponente).



TINTA POLITHANE – POLIURETANO (BASE ÁGUA)

A tinta poliuretano base aquosa da T&C Industrial. Uma solução alternativa econômica para a pintura de áreas externas submetidas ao tráfego de veículos, como lajes transitáveis, estacionamento, pátios e demais ambientes.

Com excelente acabamento acetinado e poder hidrorrepelente, incrível poder de cobertura e rendimento, de fácil manutenção e conservação, ótima resistência mecânica e ao intemperismo.

Totalmente isento de solventes. Possui excelente estabilidade de cor.

- Disponível em embalagens de 3,6 e 18 L (monocomponente).



TECPOX AQUA – TINTA EPÓXI BASE ÁGUA

Tinta Epóxi de base aquosa ideal para a pintura de paredes em ambientes em que a ausência de odor forte seja fundamental.

Esta tinta entrega um excelente resultado e é totalmente livre de solventes orgânicos. Entrega uma superfície semi-brilho, de excelente lavabilidade, e que evita a proliferação de fungos e bactérias. **Indicada para a pintura de paredes e forros de ambientes de controle biológico como hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios, salas de análise e exames, entre outros.**

- Disponível em embalagens de 3,6 e 18 L (monocomponente)



VERNIZ EPÓXI BASE AQUOSA

Verniz epóxi base água indicado para a vitrificação de pisos e paredes em ambientes internos.

Promove um excelente brilho a superfície protegida, em especial, pisos de concreto. Possui um excepcional rendimento. Ideal para tratar substratos porosos e evitar a formação de poeira advinda das superfícies. Impermeabiliza e endurece o substrato.

- Disponível em embalagens de 1,5 kg (bicomponente).



VERNIZ TEC THANE AQUA

Verniz poliuretano base água de acabamento acetinado toque suave. Ideal para proteger paredes de pedras naturais, cimento queimado, efeitos decorativos e afins.

Indicado para aplicações internas e externas. Excelente rendimento e efeito hidrofugante. Totalmente isento de solventes, sem odor. Indicado para pisos com tráfego de pessoas.

- Disponível em embalagens de 3,6 e 18 L (monocomponente).



MEMBRANAS IMPERMEABILIZANTES

ELASTEC – MANTA LÍQUIDA PREMIUM

Elastec é uma manta líquida em emulsão com aditivos especiais que, quando curada, confere excelentes propriedades impermeabilizantes por meio da formação de uma membrana elastomérica flexível com boa resistência à tração e resiliência, suportando deformações e variações dimensionais sem que haja fadiga do sistema.

Indicado para impermeabilização de coberturas, como lajes expostas e telhados, marquises e abobadas; impermeabilização de calhas, rufos, fachadas, etc; produto resistente às intempéries, de rápida secagem e liberação para tráfego.

- Disponível em baldes de 20 Kg e Tambores de 200 Kg (monocomponente).



ELASTEC PU – MANTA LÍQUIDA HÍBRIDA

Elastec PU é uma super membrana com tecnologia híbrida acrílico e poliuretano, de alta resistência mecânica (tração, abrasão e compressão) e excelente módulo de elasticidade.

Ideal para impermeabilização de áreas externas transitáveis (veículos) como estacionamentos e elementos sujeitos a grandes deformações, como encontros de telhas, brocantes, cumeeiras, entre outros. Produto que entrega as excelentes características do Elastec potencializadas pelo uso de resinas de Poliuretano de alta performance. Dispensa o uso de proteção mecânica.

- Disponível em baldes de 20 Kg e Tambores de 200 Kg (monocomponente).



ELASTEC FIBER – MANTA LÍQUIDA PREMIUM REFORÇADA COM FIBRAS

A versão da linha Elastec com incorporação de fibras sintéticas de polipropileno, promovendo a membrana curada melhores propriedades de resistência mecânica, em especial à tração (alongamento).

Dispensa o uso de reforço com tela e véu de poliéster nos arremates como ralos, viradas, calhas, rufos e afins. **Ideal para impermeabilização de estruturas e elementos sujeitos a grandes deformações, sem que haja a preocupação com a ruptura do filme.** Indicada para a calafetação de elementos de fixação e cobertas metálicas.

- Disponível em baldes de 20 Kg e Tambores de 200 Kg (monocomponente).



IMPERMEABILIZANTES E HIDROFUGANTES

TEC TOP – ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMIFLEXÍVEL

Nossa argamassa polimérica impermeabilizante semiflexível, bicomponente, à base de cimento Portland, areia de quartzo de granulometria específica e aditivos especiais à base de polímeros de alta resistência. Indicado para impermeabilização de áreas molhadas, como banheiros e varandas; impermeabilização de reservatórios enterrados, viga baldrame, muros de arrimo; ponte de ancoragem para sistemas impermeabilizantes, como membranas elastoméricas, argamassas flexíveis e grautes; proteção contra umidade ascendente e salitre em paredes. Não altera a potabilidade da água.

- Disponível em caixas de 18 Kg (bicomponente)



- Disponível em caixas de 18 Kg (bicomponente)



TEC FLEX – ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL

Nossa argamassa polimérica flexível bicomponente, à base cimento Portland, aditivos e resinas acrílicas flexíveis. Por formar uma membrana cimentícia flexível, é ideal para a impermeabilização de reservatórios de água, elevados ou apoiados, ou estruturas que sejam submetidas a elevadas pressões hidrostáticas positivas. Produto de excelente desempenho e flexibilidade, acompanha movimentações estruturais e variações dimensionais, além de não alterar a potabilidade da água. De fácil aplicação e excelente aderência em concreto, alvenaria e argamassa.

TEC FLEX FIBER – ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL

COM FIBRAS SINTÉTICAS

A versão da argamassa Tec Flex reforçada com microfibras de polipropileno. Por formar uma membrana cimentícia flexível reforçada, dispensa o uso de tela ou véu de poliéster como reforço estrutural. Ideal para a impermeabilização de castelos e reservatórios de água, elevados ou apoiados, ou estruturas que sejam submetidas a elevadas pressões hidrostáticas positivas. Produto de excelente desempenho e flexibilidade, resistência à tração. De fácil aplicação e excelente aderência em concreto, alvenaria e argamassa. Não altera a potabilidade da água.

- Disponível em caixas de 18 Kg (bicomponente)



- Disponível em embalagens de 20 Kg (monocomponente)



CIMENTFLEX – MEMBRANA CIMENTÍCIA FLEXÍVEL

Cimentflex é uma membrana líquida de alto desempenho voltada para a impermeabilização de grandes estruturas de armazenamento de água e outros fluídos, como grandes reservatórios elevados, estações de tratamento, caixas d'água de grande porte e afins. Quando homogeneizada com cimento Portland, este produto forma um filme de espetacular flexibilidade, elongamento e resistência à tração, sem alterar a potabilidade da água. De fácil aplicação e rápida liberação da área impermeabilizada. Produto átotoxic, base água, isento de solventes.

- Disponível em embalagens de 4 Kg (monocomponente)



TEC MASTIK – SELANTE ACRÍLICO DE ALTO DESEMPENHO

Tec Mastik é um polímero flexível indicado para a calafetação e tratamento de trincas, fissuras e juntas, sejam verticais ou horizontais (para tráfego de pessoas). Ideal para o preenchimento de cavidades e arremates, afim de evitar infiltrações e vazamentos.

TEC FIX – ADITIVO MULTIUSO PARA CHAPISO E ARGAMASSA

Tec Fix é um aditivo à base de resinas acrílicas de aditivos de alta performance indicado para a preparação de argamassas para reboco, Emboço, contrapiso e chapisco (tradicional, rolado ou projetado). Seu uso na água de amassamento aumenta consideravelmente a adesividade do sistema, a plasticidade e trabalhabilidade da massa e diminui a permeabilidade da superfície, além de aumentar a resistência da argamassa.

- Disponível em caixas de 18 Kg (bicomponente)



- Disponível em embalagens de 20 Kg (monocomponente)



ELASTEC ECO – MEMBRANA FLEXÍVEL PARA ÁREAS FRIAS

Elastec Eco é a versão da linha Elastec voltada para a impermeabilização de áreas internas (frias), como banheiros, cozinhas, varandas e jardineiras. Substitui o sistema convencional com argamassa polimérica. Pode receber argamassa colante do revestimento direto, dispensando o uso de contrapiso. Produto base água.

ELASTEC PAREDE – IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL

PARA PAREDES

Elastec Parede é uma membrana líquida voltada para o tratamento e impermeabilização de paredes, fachadas e muros, agindo como base ou fundo preparador para o acabamento (texturas, pinturas ou revestimento cerâmico), tornando estanque a superfície externa. Seu uso evita infiltrações advindas, principalmente, de água pluvial. Produto base água.

- Disponível em embalagens de 20 Kg (monocomponente)



- Disponível em embalagens de 3,6 e 18 L (monocomponente)



HIDROTEC – HIDROFUGANTE ACRÍLICO

HIDROTEC é um hidrofugante à base de resina acrílica que tem por função impermeabilizar e proteger superfícies, impedindo a penetração de água e umidade. Não altera o aspecto da superfície, não possui brilho nem opacidade. É ideal para a hidrofugação de tijolos e concreto aparente, cerâmicas não esmaltadas, telhas de cerâmica ou fibrocimento, fachadas e pisos de pedras naturais que necessitem de lavabilidade.

HIDROTEC SIL - HIDROFUGANTE COM SILANO SILOXANO

HIDROTEC SIL é a versão do nosso hidrofugante aditivado com polímeros de silicone e Silano Siloxano, possuindo um poder hidrorrepelente e durabilidade superiores.

Seu acabamento pode apresentar um ligeiro acetinado, quando aplicado em mais que duas mãos. É ideal para a proteção de pisos, paredes e telhados contra a ação da umidade, além de conferir excelente lavabilidade ao substrato.

- Disponível em embalagens de 3,6 e 18 L (monocomponente)



LINHA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

NIVELATEC - ARGAMASSA AUTONIVELANTE

NIVELATEC é uma argamassa autonivelante cimentícia industrializada, bicomponente, de alta fluidez, à base de cimento Portland, areia de quartzo de granulometria específica e aditivos especiais à base de polímeros de alta resistência. Indicado para recuperação de pisos de concreto com microfuros e pequenas avarias e execução de nivelamento de pavimentos, em camadas de 5 a 20 mm. É ideal como base para diversos tipos de revestimento, como pisos vinílicos, carpetes, laminados, cerâmicos, porcelanatos e pinturas. indicado para áreas de tráfego leve a moderado.

- Disponível em caixas de 20 Kg (bicomponente)



- Disponível em caixas de 20 Kg (bicomponente)



NIVELATEC PLUS - ARGAMASSA AUTONIVELANTE DE ALTA RESISTÊNCIA

NIVELATEC PLUS é a versão de alta resistência para tráfego elevado da argamassa autonivelante cimentícia. Ideal para a recuperação e nivelamento de pisos em ambientes submetidos a elevadas solicitações mecânicas, como o tráfego de empilhadeiras e veículos de grande porte. Indicada para casos como expedições, docas, armazéns e áreas afins. Aplicável em camadas de 5 a 20mm.

TEC MATRIZ - MICROCIMENTO DE ALTA RESISTÊNCIA

TEC-MATRIZ é uma argamassa industrializada, de alta fluidez, à base de cimento Portland, areia de quartzo de granulometria específica e aditivos especiais à base de polímeros de alta resistência. Indicada para recuperação de pisos de concreto com microfuros e pequenas avarias; recomposição da matriz cimentícia do concreto e pisos cimentícios; recapeamentos de alta resistência e tratamento da porosidade do concreto. Indicado para estacionamentos, garagens e ambientes industriais. Ideal para áreas com tráfego leve a moderado.

- Disponível em embalagens de 20 Kg (monocomponente)



- Disponível em caixas de 18 Kg (bicomponente)



EPOFLEXÍVEL - SELANTE EPÓXI PARA JUNTAS DE ALTA RESISTÊNCIA

TEC EPOFLEXÍVEL é um produto tri-componente, à base de resina Epóxi, endurecedor amínico especial e agregados à base de quartzo micronizado, que tem por função selar juntas de dilatação em pisos de concreto, tanto quanto tratar fissuras e trincas no mesmo tipo de substrato. Indicado para preenchimento de juntas de dilatação; tratamento de fissuras e trincas passivas em pisos de concreto. Após curado, forma um elemento de altíssima resistência à tração, de alta resiliência, suportando variações dimensionais e deformações sem ruptura. Possui excelente aderência ao concreto e alta resistência à fadiga.

TEC STUCCO - ARGAMASSA PARA ESTUCAMENTO E ALISAMENTO DE SUPERFÍCIES VERTICAIS

TEC STUCCO é uma massa cimentícia de alta resistência indicada para recuperação e alisamento de superfícies verticais em concreto. De fácil aplicação e rápida secagem, ideal para recompor a superfície do concreto de estruturas como pilares, vigas, lajes, cintas, interior de silos, e demais substratos fabricados em fôrmas ou não.

- Disponível em embalagens de 20 Kg (monocomponente)



LINHA TEC GROUT - MICRO CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO

TEC-GROUT é uma argamassa industrializada, pré-dosada, à base de cimento Portland, areia de quartzo de granulometria específica e aditivos especiais. Indicado para fixação de chumbadores e ancoramentos em geral, em que não haja vibração em excesso; reparos em pisos de concreto para rápida liberação; reforços de fundações, vigas e pilares, e execução de pisos para tráfego pesado. TEC GROUT é comercializado nas versões fluido (para trabalhos horizontais), TIX (para reparos e recuperações verticais) e UW (cura submersa).

- Disponível em embalagens de 25 Kg (monocomponente)



- Disponível em embalagens de 25 Kg (bicomponente)



ARGAMASSA ESTRUTURAL T&C - ARGAMASSA

PARA RECUPERAÇÃO

Nossa argamassa estrutural à base de cimento de alta resistência inicial, quartzo mineral e aditivos especiais. Indicada para reparos estruturais verticais ou horizontais em maiores espessuras (de 20 a 60 mm). Ideal para recuperação de vigas, pilares, fundos de lajes e demais reparos em concreto, dispensando o uso de formas.

LINHA TEC DUR - ADESIVO EPÓXI DE ALTO DESEMPENHO

TEC DUR é um adesivo epóxi tricomponente, isento de solventes, formulado para usos diversos. É indicado para: reforço de estruturas existentes; juntas de concretagem (juntas frias); colagem de elementos pré-moldados; proteção de armaduras e restauração de aderência; saneamento de estruturas de concreto; união de soleiras construídas "in loco"; ancoragem de aço em concreto grandes diâmetros; fixação de chumbadores, calhas e guias, entre outras aplicações. Possui excelente aderência sobre concreto e metais ferrosos, além de alta resistência à tração e compressão. TEC DUR é comercializado nas versões AF (alta fluidez), MF (Média fluidez), TIX (tixotrópico), LP (Lábio polimérico), Naval (subaquático).

- Disponível em embalagens de 5, 18 e 200 L (monocomponente)



- Disponível em embalagens de 1 Kg e outras sob demanda



TEC SILICATO

TEC SILICATO é um endurecedor de superfície, líquido, à base de silicato de sódio, pronto para uso, podendo ser aplicado sobre o piso em concreto logo após o seu acabamento, servindo inclusive como auxiliar de cura. Aumenta em até 50% a resistência à abrasão do concreto e evita o efeito pó. Diminui a permeabilidade e porosidade superficial do concreto. Pode ser aplicado também em pisos velhos que estejam ou não soltando pó. Indicado para todo tipo de piso em concreto ou tipo Terrazzo que necessite ter sua superfície selada ou melhorada; edifícios utilitários, públicos e residenciais; indústrias, escolas, armazéns, hospitais, centros de distribuição, frigoríficos, indústria de bebidas, oficinas, garagens e etc.

- Disponível em embalagens de 5, 18 e 200 L (monocomponente)

PLASTCRETE - ADITIVO PLASTIFICANTE PARA CONCRETO

Nosso aditivo plastificante para concreto. Atua diminuindo o fator água cimento do concreto (água para preparação), assim como, auxilia na melhoria das características do concreto curado, como menor permeabilidade, maior resistência à abrasão e compressão, além de melhor acabamento e resultado final.





NOSSA EQUIPE VAI ATÉ VOCÊ!

A T&C industrial mantém em seu leque de produtos um atendimento especializado e de alta performance, realizando treinamentos e capacitação in loco para nossos clientes. Sempre que necessário, nosso time técnico está à disposição para visitar a sua obra.

Além disso, desde 2012, a T&C Industrial conta com o apoio de engenharia e suporte técnico da empresa SUPRATECHNE, nossa aplicadora credenciada e treinada pelo corpo técnico direto da fábrica.

Atualmente, a Supratechne tanto executa projetos de engenharia voltados para os sistemas T&C Industrial, quanto realiza treinamentos, consultorias e auxilia os clientes que já possuem equipes próprias para execução de serviços quando adquirem produtos T&C, sempre proporcionando atendimento diferenciado e eficácia na execução dos projetos.

A SUPRATHECNE é especialista na execução de projetos voltados para:

- ✓ Execução de Revestimento de Alto Desempenho (RAD)
- ✓ Execução de Pinturas e Sinalização de Alto Desempenho
- ✓ Recuperação e Nivelamento de Pisos
- ✓ Impermeabilização e Isolamento Térmico de Coberturas
- ✓ Impermeabilização de Reservatórios
- ✓ Tratamentos e Impermeabilizações Anticorrosivas





📞 (85) 3250-2651 | 💬 (85) 99274-5108 | 📱 @tec_industrial
www.tecnoreste.com.br